In de prijscategorie:

+ € 80.000 (incl. btw)

Projectfiche

Type zwembad:

Overloop

Technische specificaties

Omschrijving van het project:

Projet composé de 2 bassins pouvant être géré de façon indépendante que ce soit en filtration, désinfection, chauffage, éclairage et débordement.

Avec le principe de filtration indépendant, le débordement peut fonctionner à la demande, ce qui évite les pertes d'énergies inutiles. Le débit est par conséquent variable suivant l'effet recherché. Tout cela sans influencer les techniques de filtrations et désinfections !

Le bac tampon possède également sa propre filtration. Il est ainsi géré par un boitier 7 sondes + tube à sonde au local technique.

Ceci dans un panorama exceptionnel!

Afmetingen:

Longueur	Largeur	Profondeur
11.77/3.14	4.00/4.00	1.40/0.40

Bodemplaat

Type vloerisolatie:

Enrochement

Type bewapening:

150/150/8 Double

Type materiaal:

Béton 350kg/m³ c 25/30 7/14

Dikte in cm: 20cm
Wanden
Type materiaal: Stépoc
Dikte in cm: 24cm
Type bewapening: 2 x 8mm Horizontal - 2 x 8 mm Vertical
Type wandisolatie: 3cm P.U.
Wandbekleding
Type wandbekleding: Liner
Soort: armé 1.5 mm
Kleur: Sable
Plage
Plage? Ja
Boordafwerking
Type boordafwerking:
Keramische tegel

Soort: Granit

Kleur: Beige
Waterbehandeling
Type waterbehandeling: Automatisch
Type behandeling: Chloor en pH
Merk: 2 X Waterfriend / MRD-3
Filter
Soort: Filtre à sable
Merk: Waterco
Type/Serienaam: Bobiné side /1 x SM750 P1 - 1 x SM500 P2 - 1x SM500 Bac tampon
Filtermedium: MFA
Daman.
Pomp
Maula
Merk: Zodiac
Type/Serienaam: 5 x Flo Pro VS / 2 x Flo Pro
Variabele snelheid:

• Ja

Warmtepomp? Ja Merk: Zodiac Type/Serienaam: 3 x ZS 500 / 5TD Warmtewisselaar? Nee **Zonnecollectoren?** Nee Ander verwarmingssysteem? Nee **Afdekking** Type afdekking: Automatische zwembadafdekking Merk: T&A Materiaal: 2 X Polycarbonate + NB : 2 Coverwash Solar? Ja Kleur: 2 X Alu look **Verlichting**

Verlichting aanwezig?

Verwarming

Merk:

Adagio

Type:

3 x LED RGB ø 17cm - 2 x LED RGB ø 10cm - 1 x LED RGB ø 5cm

Wattage:

3 x 75 Watts - 2 x 45 Watts - 1 x 10 Watts

Aantal lampen:

6

Breektank

Breektank?

Nee

Ter attentie van de jury

Verborgen onderdelen:

Le bac tampon de 13m³ avec couverture thermique est implanté au -1 sous la piscine P2 et est accessible via le local technique.

Le réseau hydraulique est accessible à 90% via des vides techniques.

La tête de débordement de P1 est réalisée dans 4 blocs de granit massif de 50 cm x 35 cm taillé dans la masse.

La plage de galet en bout de P2 est supportée par une grille PVC couvrant un caniveau de réception des eaux de débordement P2.

Ligne d'eau faible 4cm.

L'habillage de ligne d'eau est réalisé en granit suspendu et immergé devant le liner supporté par un profile en pvc gris anthracite (pas d'entretien, pas de liner visible une fois le volet fermé, pas de vieillissement du liner, ...).

Les structures inox de support de caillebotis sont amincies et intégrées dans la moulure massive en IPE La finition de l'escalier/plage P1 :

Chaque angles est remplacer par une courbe rayon 25cm et la membrane des flancs est d'une pièce. Pas de soudure mais découpe en « tranche » pour prendre la tangente, finition top.

L'ensemble des plans détaillé d'exécutions du gros œuvre, des finitions, d'implantation des pièces à scellé, schéma hydraulique de principe et implantation en local technique sont à disposition du client.

Toutes les commandes débordements, éclairages, volet, qui existent en doubles sont disponibles depuis la terrasse.

Photos



















